

Underhåll Baseco Trend & Antik (lackade golv)

Rengöring

Efter dammsugning kan torkning med lätt fuktad microfiberduk(mopp) vid behov utföras. I vattnet tillsätts några droppar mildt pH-neutralt syntetiskt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel. Kom ihåg att alltid använda sparsamt med vatten, då trägolv tar skada av våta rengöringsmetoder.

Underhåll

För att förlänga lackytans livslängd kan underhåll göras med en underhållslack/lackrefresher. Detta ger extra skydd och lyster. I hemmamiljö rekommenderas 1-2 ggr/år eller efter behov. Underhållslack innehåller inget vax vilket betyder att det ej förstör för en eventuell framtida omlackering. Om trägolvet behandlats med vax eller polish måste golvet slipas till trärent före omlackering.

Renovering

I regel slipas hela golvet till trärent för omlackering, på så sätt erhålls samma nyans och glans på hela golvet. För bästa resultat förutsätts att golvet underlag är stabilt. Begränsande skador kan punktlagas men kan ge en synlig övergång mellan gamla golvet och lagningen. Slitskador som små repor kan slipas med fint sandpapper och sedan lackas.

Fläckborttagning

Fläck av: Choklad, mat, dryck, exkrementer, kräkningar, urin

Tas bort med: Ljummet vatten med några droppar mildt pH-neutralt syntetiskt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel.

Fläck av: Asfalt, olja, skokräm, sot, svårare fettfläckar

Tas bort med: Tvättnafta eller lacknafta.

Fläck av: Färgkriter, läppstift, tusch

Tas bort med: T-Sprit 50%

Fläck av: Stearin, tuggummi

Tas bort med: Kylspraya eller lägg en påse med isbitar på fläcken. Skrapa sen försiktigt!

Fläck av: Blod

Tas bort med: Kallt vatten